

## PINTURA ANTIMANCHAS AL AGUA

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 25/04/2014

### DESCRIPCIÓN

Pintura fabricada a base de resinas acrílicas modificadas especiales, que por su naturaleza forma una película que aísla y elimina manchas de humedad, óxidos, humos, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Acrílica  
Color: Blanco  
Aspecto: Mate  
Peso Especifico: 1,30 gr./cm<sup>3</sup>  
Secado: 1 horas a 25 °C. Repintado a partir de 5 h.  
Diluyente: Agua cuando se precise  
Aplicación: Brocha o rodillo  
Rendimiento: 7-9 m<sup>2</sup>/L.

### APLICACIÓN

Pintura mate para aplicar en interiores, tanto en paredes como en techos con problemas de manchas de humo, humedad, óxidos, etc. Respetando bien los tiempos de secado, se procederá al acabado del trabajo con pinturas de calidad, plásticas o esmaltes.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

### MODO DE EMPLEO

Remover el contenido del envase.  
No es recomendable diluir. Producto al uso.  
Sobre pinturas en buen estado: lavar, secar y lijar suavemente. Si la pintura estuviese en mal estado eliminarla totalmente.

### PRESENTACIÓN

Envases de: 4 Litros, 750ml y 15Litros



La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

