

PINTURA PLÁSTICA MATE Interior.(Especial Techos Cuartos de Baño)

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición. En su formulación incorpora aditivos especiales para que al mismo tiempo que se hidrófuga la superficie, mantener su transpirabilidad, evitando el afecto de la condensación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos
Color: Blanco
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1.60 gr./cm³ aproximadamente.
Sólidos en peso: 60 % aprox.
Sólidos en volumen: 40 % aprox.
Secado: 30 minutos aproximadamente
Repintado: 4 – 5 horas
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)
Rendimiento: 7-9m²/L. y capa
Tinción: Colorantes JAFEP



APLICACIÓN

Pintura mate para interiores, con buen rendimiento, blancura y cubrición en el pintado de todo tipo de superficies de albañilería en interior: cemento y hormigón; yeso, ladrillo, etc. Es idónea en el pintado de techos y en especial de cuartos de baño por su buena transpirabilidad y la hidrofugación o efecto perlado que crea.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas y secas:

- Sin pintar: Aplicar directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa. A continuación se aplican una o dos capas con una ligera dilución. Si se trata de yesos con problemas de absorción se puede sellar la superficie con un fijador adecuado.



- Con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente, sobretodo si son satinadas o brillantes
- Con pinturas en mal estado: Raspar y eliminar; masillar o emplastecer los defectos y proceder como superficie nueva.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases de: 1Litro

INFORMACIÓN ADICIONAL

-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Jafep[®]
Experts in decoration[®]

