

Ficha Técnica

Aceite de Linaza



Descripción

Aceites combinados con secantes de aplicación general sobre maderas, ladrillo cara vista, suelos y pavimentos cerámicos porosos . Protege, nutre y embellece.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Transparente
Aspecto	Brillante
Naturaleza	Alquídica

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	15-18 m ² / litro y mano
Diluyente	No precisa. Para limpieza utensilios utilizar aguarrás o Disolvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas



Secado

6 a 8 horas (al tacto), total 24 horas

Dónde aplicarlo

Brocha o pistola.

Para sustituir los aceites naturales propios de las maderas en interior y exterior sobre: cercas, puertas, marcos, ventanas, etc., en donde el aplicador busque un acabado de alta durabilidad.

También sobre terrazo, ladrillo, etc siempre que sea poroso.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación.

Modo de empleo

Sobre superficies exentas de suciedad, aplicar dos o más capas finas en la dirección del veteado, y siempre en capas muy finas para facilitar el secado.

Sobre barniz o pinturas viejas se ha de lijar, rascar o decapar previamente en función del tipo o de su estado.

Formatos

750 ml y 5 L.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com