

Ficha Técnica

Aceite para Teca



Descripción

Aceites combinados con resinas especiales de aplicación interior y exterior, pero especialmente desarrollado para la protección de maderas de exterior. Es muy flexible y permeable al vapor de agua, lo que permite transpirar a la madera. Está aditivado con filtro solar de última generación para mejor protección UV y aditivos hidrofugantes para repeler el agua líquida.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Transparente
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Alquídica

Datos de aplicación del producto

Diluyente	No precisa. Para limpieza utensilios utilizar aguarrás o Disolvente Sintético Jafep.
Repintado	24 horas



Secado

6 a 8 horas (al tacto), total 24 horas

Dónde aplicarlo

Brocha o pistola.

Para sustituir los aceites naturales propios de las maderas en interior y exterior sobre: cercas, puertas, marcos, ventanas, etc., en donde el aplicador busque un acabado de alta durabilidad.

Modo de empleo

Sobre superficies exentas de suciedad, aplicar dos o más capas finas en la dirección del veteado.

Sobre barniz o pinturas viejas se ha de lijar, raspar o decapar previamente en función del tipo o de su estado.

Formatos

Envases de: 1 y 5 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com