

Ficha Técnica

Sellacryl Antisalitre



Descripción

Es una imprimación muy penetrante a base de resinas acrílicas especiales, muy apropiado para la preparación de superficies porosas, que por una parte consolida sustratos deteriorados, aumenta su impermeabilización y a la vez retrasa la salida de sales disueltas del interior (salitre / eflorescencias). Evita la penetración de humedades al interior y elimina la humedad. Sirve como sellador de paredes, ladrillos, pinturas, etc. Al ser un producto 100% acrílico, al ser aplicado sobre hormigón, evita la entrada de CO₂ y por consiguiente el proceso de carbonatación.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color Incoloro

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 10 a 12 m²/L (aproximadamente)

Diluyente Agua

Secado De 2 a 4 horas



Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Se aplica rebajando con agua en una proporción de 1:1. Si la superficie presenta salitre visible se debe eliminar con un producto adecuado (por ejemplo sulfamán) aclarando y secando muy bien. Para la limpieza de brochas o rodillos, usar solamente agua.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 Litros, 8 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com