

Fecha de Alta

15-02-2016

Versión

3 - 08/06/2016



FAMILIA CREA

LÍNEA MADERA INTERIOR

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Cera transparente incolora a base de ceras naturales para la protección y mantenimiento de soportes decorados con Crea Chalk Paint.

USOS

Interior

Soportes decorados con Crea Chalk Paint

Protección de otros soportes tales como Microcemento o muebles de madera

PROPIEDADES

- Tacto natural
- Aspecto neutro, el soporte parece que no esté encerado
- De fácil aplicación
- Al agua
- No amarillea

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA CERA CHALK PAINT
Peso específico	0,97 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	22 ± 1
Sólidos en peso	22 ± 1
VOC	Cat. I/BA 300/200 (2007/2010):0,10 g/l
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

Colores	Transparente
---------	--------------

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Tanto en soportes decorados con Crea Chalk Paint, como en cualquier otro tipo de soporte que se quiera encerar, ha de estar libre de polvo y elementos extraños, así como de manchas que puedan provocar la repelencia de la cera.

Restauración y mantenimiento

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Con un paño o trapo que no desprenda pelusa o hilos, tomar una pequeña cantidad de Crea Cera Chalk Paint y aplicar homogéneamente por toda la superficie a proteger. Repetir la operación en aquellas zonas en las que no haya llegado bien la cera.

Pasados 10 minutos frotar suavemente con un trapo suave si se quiere obtener lustre.

A más capas de Cera Crea Chalk Paint, aumentará el brillo y la resistencia al agua.

Es posible que al aplicar la Cera Crea Chalk Paint, el trapo quede manchado por la pintura Crea Chalk Paint. Esto no genera problemas de mezcla de color o emborronamiento de éste.

Si el acabado con Crea Chalk Paint obtenido es muy blanquecino y polvoriento al tacto (efecto tiza), la aplicación de la cera Crea Cera Chalk Paint reducirá este aspecto blanquecino y polvoriento aumentando ligeramente el color.

Es posible usar Crea Cera Chalk Paint en otros soportes para proteger y obtener un acabado natural. Sobre muebles no

Fecha de Alta

15-02-2016

Versión

3 - 08/06/2016

barnizados, proceder como si estuvieran acabados con Crea Chalk Paint.

Sobre soportes como Microcemento, se ha de tener en cuenta que Crea Cera Chalk Paint no es apta para suelos ni para revestir paredes de baños o zonas húmedas.

Disolvente para dilución y limpieza

agua

Método de aplicación **Dilución orientativa****SISTEMA****Procesos por tipo de soporte****Imprimación****Intermedia****Acabado****SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.3 L